



Permite triturar en una sola pasada, las dos bandas de los árboles frutales, o plantaciones intensivas del olivar, circulando el tractor por el centro de la calle, así como segar hierba en zonas verdes, aeropuertos, etc. Consta de un cuerpo central con mecanismos de elevación, enganche al tractor y cabezales basculantes con autoplegado solapados entre sí, capaces de trabajar en cualquier posición. Correas por el interior y laterales exteriores con una altura de 480 mm para acceder bajo los árboles.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 480 mm. de diámetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 2 x 3 SPCX en el interior.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialamabres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillos traseros regulables en altura.
- Tdf 540 rpm.
- Autoplegado hidráulico.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Rotor POLSER



Sistema GIROSTOP



Auto plegado hidráulico



Reversible

MODELO											
	mm	KW-HP			A MM	A in	B MM	B in	C MM	C in	
T-3600	3600	59 - 80 88 - 120	16 + 16	1742	3700	146"	2085	82"	1220	48"	540
T-4000	4000	66 - 90 88 - 120	20 + 20	1845	4100	161"	2085	82"	1220	48"	540
T-4600	4600	70 - 95 88 - 120	20 + 20	2110	4715	186"	2140	84"	1220	48"	540
T-5400	5400	81 - 110 88 - 120	20 + 20	2357	5515	217"	2140	84"	1220	48"	540




OPCIONES

- Preparación para tractor reversible.
- Cadenas delanteras.
- Gomas delanteras.



Extensible aumenta 140 kgs.



Ctra. Nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) - España
Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.es - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes