



Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines. Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor POLSER de 550 mm. de diámetro para madera hasta 10-12 cm. de diámetro.

Su configuración fija permite posicionar el grupo para alinear el trabajo al eje del tractor.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diámetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas SPCX.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Tdf 540 rpm.
- 3 hileras de contramartillos.
- Púas traseras (opcional).
- Rascador de rodillo.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Retenedor trasero



Sistema GIROSTOP



Rotor POLSER



Obturaciones antialambres en rotor

MODELO											
	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	1446	57"	1289	51"	948	37"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	1596	63"	1289	51"	948	37"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	1695	67"	1289	51"	948	37"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	1796	71"	1289	51"	954	38"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	1997	79"	1298	51"	954	38"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	2706	106"	1344	53"	1120	44"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000

OPCIONES

- Rueda libre en la manga.
- Rueda libre en la transmisión.
- Cadenas delanteras.
- Rodillo de 11 mm Ø 210.
- Patines.
- Preparación para viña



Rueda libre en la manga



Cadenas delanteras



Rodillo de 11 mm.

