



Trituradora al servicio del sector frutícola, para la eliminación de podas y residuos agrícolas, así como para el mantenimiento de espacios verdes.

Su composición reversible y desplazable permite accionar la máquina en el tripuntal delantero o en la parte posterior para tractores reversibles, evitando pisar el material a triturar.

CARACTERÍSTICAS

Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.

Rotor tubular de 420 mm de diámetro.

Grupo SERRAT.

Transmisión lateral por correas 3 SPCX.

Martillos estampados.

Martillos garantizados contra rotura.

Sistema GIROSTOP.

Soportes de rodamiento de rotor en acero.

Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.

Cortina delantera de protección.

Obturaciones antialambres en rotor.

Doble rodamiento en rodillo trasero.

Rodillo regulable en altura.

Tdf 540 rpm.

Púas traseras (opcional).

Limpiador de rodillo trasero.

Contramartillos en acero.

Modelo construido según la Normativa CE.

Indicaciones de Seguridad visibles al personal.











Enganche reversible desplazable



Sistema GIROSTOP



Obturaciones antialambres en rotor

MODELO											
	mm	KW-HP		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	1591	62"	1196	47"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	1791	71"	1196	47"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	1991	78"	1196	47"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	2191	86"	1196	47"	867	34"	540

OPCIONES

- Rueda libre en la manga.
- Patines delanteros.
- Rueda libre en la transmisión.
- Ruedas delanteras.
- Cadenas delanteras.



Ruedas delanteras



Patines delanteros

